

PRODUKTDATENBLATT

CABINET LED Panel 300x200 two light

Cabinet LED Panel | Rechteckige Niedervolt-Unterbauleuchten

ANWENDUNGSGEBIETE

- Regal- und Unterbaubeleuchtung



PRODUKTVORTEILE

- Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber
- Sehr schlanke Form
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstrom: bis zu 450 lm
- Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor
- Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensor in 5 cm Abstand für mind eine Sekunde
- Material: Aluminium
- Produktfarbe: Weiß
- Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	14,00 W
Betriebsart	Externer LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	900 lm
Lichtausbeute	64 lm/W

Daten des Leuchtensors

Sensortechnik	Infrared/Photocell
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	5 cm

Abmessungen & Gewicht



Länge	300,0 mm
Breite	200,0 mm
Höhe	8,0 mm
Produktgewicht	1076,00 g
Kabellänge	1500 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A)
Gehäusefarbe	Weiß
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Schrankunterseiten

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker, EU
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/RoHS/EAC

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075268340	Faltschachtel 1	38 mm x 204 mm x 400 mm	1164,00 g	3.10 dm ³
4058075268357	Versandschachtel 8	450 mm x 392 mm x 171 mm	9851,00 g	30.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.