

# PRODUKTDATENBLATT

## CABINET LED Panel 300x100 two light

Cabinet LED Panel | Rechteckige Niedervolt-Unterbauleuchten

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Regal- und Unterbauleuchtung



---

### PRODUKTVORTEILE

- Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber
- Sehr schlanke Form
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstrom: bis zu 450 lm
- Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor
- Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensor in 5 cm Abstand für mind eine Sekunde
- Material: Aluminium
- Produktfarbe: Weiß
- Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	10,00 W
<b>Betriebsart</b>	Externer LED-Treiber
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	550 lm
<b>Lichtausbeute</b>	55 lm/W

Daten des Leuchtensors

<b>Sensortechnik</b>	Infrared/Photocell
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	5 cm

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	300,0 mm
<b>Breite</b>	100,0 mm
<b>Höhe</b>	8,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	590,00 g
<b>Kabellänge</b>	1500 mm

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A)
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

## Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Schrankunterseiten

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker, EU
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

## Zertifikate &amp; Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/RoHS/EAC

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075268302	Faltschachtel 1	38 mm x 104 mm x 400 mm	655,00 g	1.58 dm <sup>3</sup>
4058075268319	Versandschachtel 8	392 mm x 226 mm x 171 mm	5523,00 g	15.15 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.